

# FOX

## DEPURATORE CARRELLATO PROFESSIONALE PER FUMI E NEBBIE OLEOSE



### Impiego

Aspirazione fumi e nebbie oleose

### Costruzione

Lamiera di acciaio verniciata a polveri

### Applicazioni



MIG MAG



MIG MAG  
Pulsato



MMA  
Saldatrici  
a elettrodo



TIG

### CARATTERISTICHE

Depuratore carrellato professionale per l'aspirazione e filtrazione di nebbie oleose da processi di lavorazione manuali e semiautomatici.

Pannello di comando digitale con log allarmi e allarme filtro intasato.

Scheda elettronica in ambiente separato e protetto dal circuito aria.

Elettroventilatore centrifugo ad alto rendimento posto a valle della sezione filtrante, in apposito vano insonorizzato.

### STRUTTURA

Struttura costruita in lamiera di acciaio verniciata a polveri completa di ruote e maniglie.

### ACCESSORI

- Braccio articolato autoportante Ø 160 mm (con tubo rigido) completo di cappa dotata di serranda e snodo multidirezionale.
- Tubo flessibile antistatico T20 per aspirazione aria molto polverosa e vapori acidi, lunghezza fino a 5 m.

### SEZIONE FILTRANTE

La sezione filtrante è suddivisa in due zone:

- La camera di pre-abbattimento dove l'aria riduce la velocità garantendo un attraversamento lento dei filtri metallici a doppio stadio e di conseguenza un elevato trattenimento dei fluidi miscelati con l'aria, che andranno a decantare nella vasca di raccolta inferiore.
- La camera di filtrazione dove è installato un setto filtrante a tasche ad altissima efficienza che agisce sulle polveri e sugli eventuali residui di olio presenti nel flusso d'aria.

### CERTIFICAZIONI



### IMBALLO



(120x100x150 cm)  
(140x80x75 cm)

### UTILIZZO

Lavorazioni saltuarie.  
Impianti semi-automatici.



## DEPURATORE CARRELLATO PER FUMI E NEBBIE OLEOSE FOX

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Portata aspiratore m <sup>3</sup> /h	Portata operativa m <sup>3</sup> /h	Efficienza di filtrazione %	Superficie filtrante m <sup>2</sup>	Motore kW - V/Hz	Rumorosità dB (A)	Peso totale kg
FOX	2500	1200	E12 99,5	23	1,5 - 230/1/50	≤70	162
FOX	2500	1200	E12 99,5	23	1,5 - 400/3/50-60	≤70	162

### FOX

Codice	Descrizione
FOX00H0000NNO	Depuratore carrellato mod. FOX 1,5kW 230V/1F/50Hz - Efficienza E12 >99,5% - Nero
FOX00H1000NNO	Depuratore carrellato mod. FOX 1,5kW 400V/3F/50-60Hz - Efficienza E12 >99,5% - Nero

### ACCESSORI

#### BRACCI ARTICOLATI


Braccio articolato ARMOTECH	Codice	Descrizione
ARMOTECH	ARMOTECH160300	Braccio articolato ARMOTECH da banco/carrello - Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOTECH160400	Braccio articolato ARMOTECH da banco/carrello - Ø 160 mm - L. 4000 mm



# FOX




DEPURATORE CARRELLATO PROFESSIONALE  
PER FUMI E NEBBIE OLEOSE

## TUBI FLESSIBILI

Tubo flessibile T20	Codice	Descrizione
	ACCODEPCAR0021	Tubo flessibile T20 per aspirazione nebbie oleose - Ø 160 mm - L. 5 m - Incluso tronchetto rotante


## RICAMBI

### FILTRI

Kit per depuratore FOX	Codice	Descrizione
	RF0FOX0000000	Ricambio filtri per depuratore FOX composto da: separatore di gocce, filtro metallico, filtro decantatore efficienza E12
	RF0FOX0000001	Ricambio filtri per depuratore FOX composto da: separatore di gocce, filtro metallico
	RF0FOX0000002	Ricambio filtri per depuratore FOX composto da: filtro decantatore efficienza E12

### PROLUNGHE PER CAVI DI ALIMENTAZIONE

Avvolgicavo	Codice	Descrizione
	ARE03G1501000	Avvolgicavo elettrico 230V - L. 10 m - Spina Schuko
	ARE03G1501500	Avvolgicavo elettrico 230V - L. 15 m - Spina Schuko
	ARE03G1502500	Avvolgicavo elettrico 230V - L. 25 m - Spina Schuko

Cavo con spina	Codice	Descrizione
	DBPZ220102BLK	Cavo 3x1,5 250V 16A 3 m + spina industriale blu 16A + spina C19 32x26,3